

# JULIEN

Guide d'installation / Manuel de l'utilisateur

Installation guide / Owner's manual

Donnez vie à vos idées.  
Make your ideas real.



## Table des matières

Remerciements.....	4
Installation	
Avant de commencer.....	5
Éviers sous plan de travail.....	6
Éviers sur plan de travail.....	7
Éviers avec tablier.....	7
Lavabos sur plan de travail et vasques.....	8
Lavabos sous plan de travail.....	9
Consoles.....	10
Éviers de service.....	11
Garantie.....	12
Entretien.....	13
Accessoires.....	14
Spécifications.....	27

## Table of content

Congratulations.....	16
Installation	
Before we begin.....	17
Undermount sinks.....	18
Worktop & farmhouse sinks.....	19
Lavatories: flushmount.....	20
Lavatories: drop-in & vessel.....	21
Consoles.....	22
Utility Sinks.....	23
Warranty.....	24
Maintenance guide.....	25
Accessories.....	26
Specification sheet.....	27

## ***Toutes nos félicitations pour l'achat de votre évier Julien®!***

Chez Julien, la distinction exhale l'originalité tout en offrant un attrait et un raffinement qui traverse les époques. La distinction caractérise les produits que fabrique Julien : leurs coins parfaitement arrondis, soudés et polis à la main par de véritables artisans. Ceux-ci s'ajouteront à la distinction de votre intérieur et dépasseront vos attentes.

### ***Découvrez l'expérience Julien® !***

Depuis plus de 60 ans, Julien ne cesse de parfaire ses connaissances dans l'art et la maîtrise de l'acier inoxydable. Des cuisines professionnelles des plus grands restaurants, aux éviers résidentiels haut de gamme, Julien offre une sélection complète de produits résidentiels destinés à la cuisine et à la salle de bain.

Pour en savoir davantage sur nos produits, vous pouvez nous contacter au 1.866.901.5624 ou visiter notre site : [www.julien.ca](http://www.julien.ca)

Le présent document présente l'information suivante sur votre évier :

- Garantie limitée
- Fiche d'installation
- Information sur l'entretien
- Information sur nos accessoires : si votre achat d'évier ne comprenait pas d'accessoire, il vous est toujours possible de les commander en contactant votre détaillant Julien.

Pour sélectionner vos accessoires visitez : [www.julien.ca](http://www.julien.ca)

Merci d'avoir choisi Julien®, nous savons que vous apprécierez votre évier pour des années à venir!

Sincèrement,  
Lloyd Leblanc  
Vice-président  
Division Résidentielle

## FICHE D'INSTALLATION

### MATÉRIEL

Ce produit haut de gamme signé Julien vous est fourni avec une série de pièces essentielles à son installation. Avant de débiter, s.v.p. procéder aux vérifications suivantes:

**ATTENTION** : Julien recommande que toute installation soit faite par des installateurs professionnels expérimentés.

- Vérifier les règlements locaux sur la plomberie pour suivre les procédures approuvées et utiliser les accessoires approuvés.
- Examiner l'évier.
- S'il semble que l'évier soit endommagé à un certain endroit, enlever la pellicule protectrice qui recouvre cet endroit pour vérifier son état.
- Suite à l'examen, remettre la pellicule protectrice sur la surface de l'évier.
- Remettre l'évier dans sa boîte jusqu'au moment de l'installation.

### ÉQUIPEMENTS REQUIS

- Gabarit à découper pour l'évier à installer sous plan de travail : format papier fourni avec l'évier ou dxf à télécharger sur le site Web de Julien au [www.julien.ca](http://www.julien.ca)
- Ruban à mesurer
- Perceuse électrique
- Lunettes de sécurité
- Crayon de plomb
- Équerres pour l'installation sous plan de travail (incluses avec l'évier)
- Ruban cache
- Mastic
- Scie cylindrique

À propos des gabarits à découper en format DXF de Julien ; **VEUILLEZ LIRE LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS AVANT D'UTILISER DES FICHIERS DXF.**

- Vous trouverez les fichiers des gabarits à découper (format DXF) pour les éviers à installer sous plan de travail sur le site Web de Julien.
- Ces fichiers peuvent seulement être ouverts et traités avec un logiciel de dessin assisté par ordinateur (DAO), et sont utilisés avec de l'équipement fonctionnant par CNC.
- Seuls les installateurs ou fabricants d'éviers professionnels devraient traiter les fichiers DXF pour découper l'espace demandé par l'évier dans le comptoir où il doit être installé.
- Ces gabarits ne servent que de guides. L'utilisation de l'évier lui-même comme guide permettra de faire une découpe plus précise.
- Julien recommande que ses éviers à installer sous plan de travail soient installés seulement sous un comptoir avec un revêtement solide (en granite ou autre surface solide ou en bois) : il n'est pas recommandé d'installer les éviers Julien sous un comptoir à revêtement stratifié.
- Les spécifications de l'étape du fixage varieront selon le revêtement du comptoir : granite, marbre, pierre ou revêtement de type « bloc de boucher ». Veuillez contacter le fabricant de votre revêtement de comptoir pour obtenir des renseignements précis.

**POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL, JULIEN RECOMMANDE FORTEMENT QUE LE DÉCOUPAGE DES REVÊTEMENTS DE COMPTOIR ET QUE L'INSTALLATION DES ÉVIERS À INSTALLER SOUS PLAN DE TRAVAIL SOIENT EFFECTUÉS PAR UN INSTALLATEUR PROFESSIONNEL.**



## ÉVIERS SOUS PLAN DE TRAVAIL

Les éviers à installer sous plan de travail s'installent sous le revêtement de comptoir. Les éviers à installer sous plan de travail Julien peuvent être installés de trois façons :

- **RETRAIT** : de façon à ce que le bord du comptoir arrive en retrait à environ  $\frac{1}{8}$ " (3 mm) du bord de l'évier pour dévoiler celui-ci;
- **ALIGNÉ** : de façon à ce que le bord du comptoir arrive exactement vis-à-vis le bord de l'évier ;
- **SURPLOMBANT** : de façon à ce que le bord du comptoir se prolonge d'environ  $\frac{1}{8}$ " (3 mm) au-dessus du bord de l'évier.

### Étapes à suivre :

1. S'assurer que la distance entre les côtés intérieurs du module d'armoire soit au minimum égale à la largeur totale de l'évier +  $2\frac{1}{2}$ " (63.5mm).
2. À l'aide du gabarit, percer une ouverture ayant les coins arrondis. Il est important de laisser au minimum  $3\frac{1}{2}$ " (89 mm) derrière l'évier afin de pouvoir installer la plupart des modèles de robinetterie.
3. Retourner le comptoir à l'envers. Déposez une mince couche de silicone sur le pourtour de l'ouverture du comptoir.
4. Placer l'évier centré dans l'ouverture sur le silicone encore humide. Essuyer le surplus de silicone sur la partie visible de l'évier.
5. Installer les équerres de fixation au comptoir, tel que démontré. Si le comptoir est en marbre, corian ou granite, il faut préalablement percer des orifices, avant de visser directement dans le matériau. Consulter le spécialiste du comptoir, pour connaître la méthode d'installation la plus appropriée.




## INSTALLATION

### ÉVIERS SUR PLAN DE TRAVAIL ET ÉVIERS AVEC TABLIER

#### Étapes à suivre :

1. S'assurer que les dimensions de l'ouverture entre les 2 modules d'amoire sont de la largeur de l'évier +  $\frac{1}{16}$ " (1.5mm) X  $2\frac{1}{4}$ " (641.5mm). Ces dimensions doivent être parfaitement d'équerre.
2. Installer deux (2) lattes de bois de 20"(508 mm) avec des vis à  $1\frac{3}{4}$ " (44.5 mm) du dessus du comptoir (matériel non fourni).
3. Déposer le bloc-évier et l'ajuster. Le bloc-évier devrait être à  $\frac{1}{4}$ " (6 mm) au-dessus du comptoir.
4. Visser les six (6) vis fournies aux endroits prévus à cet effet.
5. Calfeutrer les joints horizontaux avec du silicone.
6. Appuyer et fixer le comptoir contre le bloc-évier. Essuyer le surplus de silicone.




## INSTALLATION

### LAVABOS SUR PLAN DE TRAVAIL ET VASQUES

**Note : si la robinetterie est de type «installation murale», prévoir un dégagement vers l'intérieur du lavabo d'un minimum de 7½" (190 mm).**

#### Étapes à suivre :

1. À l'aide de ciseaux, découper le centre du gabarit de perçage en suivant la ligne du périmètre.
2. Positionner le gabarit sur le comptoir.
3. Utiliser un crayon pour tracer et reproduire le gabarit sur le comptoir.
4. Découper le centre en prenant bien soin de suivre la ligne tracée à l'aide du gabarit.
5. Appliquer un joint de silicone sur le pourtour du trou de découpe.
6. Installer soigneusement le lavabo à sa place.
7. Placer les attaches aux endroits désignés.
8. À l'aide d'un tournevis, serrer les vis des attaches; éviter de trop serrer.
9. Essuyer l'excédant de silicone autour du lavabo.





## INSTALLATION

### LAVABOS SUR PLAN DE TRAVAIL

*Utiliser seulement les lavabos prévus à cet effet.*

#### Étapes à suivre :

1. À l'aide de ciseaux, découper le centre du gabarit de perçage en suivant la ligne du périmètre.
2. Positionner le gabarit sur le comptoir.
3. Utiliser un crayon pour tracer et reproduire le gabarit sur le comptoir.
4. Découper le centre en prenant bien soin de suivre la ligne tracée à l'aide du gabarit.
5. Appliquer un joint de silicone sur le pourtour du trou de découpe.
6. Installer soigneusement le lavabo à sa place.
7. Essuyer l'excédant de silicone autour du lavabo



## INSTALLATION

### CONSOLES

#### Composantes

- Vis #8 de 1/2" (38 mm) = 8
- Vis #8 de 1/4" (32 mm) = 6
- Drain perforé
- Sous assemblage de pattes
- Sous assemblage du comptoir et du lavabo


#### Étapes à suivre :

##### Installer les pattes sous le dessus (2 personnes requises).

1. Positionner le comptoir avec la face du dessus au sol.
2. Installer les pattes sous le comptoir à l'aide des vis #8 de 1/4" (32 mm). Utiliser une perceuse, mais finir avec le tournevis par précaution.

##### Installer le comptoir au mur (2 personnes requises).

1. Sortir les pieds ajustables à mi-longueur.
2. Maintenir la console sur ces 2 pattes en l'approchant au mur.
3. Orienter la console à l'horizontal à l'aide d'un niveau.
4. Visser la console au mur à l'aide des vis #8 de 1/2" (38 mm). Il est obligatoire de visser dans les montants du mur pour plus de solidité. Au moins 4 vis sont nécessaires.



## INSTALLATION

### ÉVIERS DE SERVICE

#### Étapes à suivre :

##### Installation de l'attache murale.


1. Installer la première attache à 4 $\frac{1}{8}$ " (105 mm) du sol.
2. Installer la seconde attache à 36 $\frac{1}{2}$ " (927 mm) du sol.
3. Fixer en place les attaches avec 3 vis chacune. Assurez-vous d'atteindre une structure solide avec les vis; le gypse n'est pas une structure assez solide pour soutenir un évier de service.

##### Installation de la tablette et du sous-assemblage de pattes.

1. Appuyer la tablette contre le mur et la glisser vers le bas.
2. Le replis arrière de la tablette doit se situer entre le mur et l'attache murale.
3. Mettre la tablette au niveau en utilisant les pieds ajustables à l'intérieur des pattes.

##### Installation du module évier.

1. Appuyer l'évier contre le mur et le glisser vers le bas.
2. Le replis arrière de la tablette doit se situer entre le mur et l'attache murale.
3. Simultanément, aligner les 8 goujons, situés sous l'évier de service, dans les trous situés dans la portion supérieure des pattes.
4. Mettre les rondelles et les écrous de sécurité à chacun des goujons et les serrer fermement.



# GARANTIE LIMITÉE

## APPLICABLE AUX ÉVIERS, BLOCS-ÉVIERS ET MODULES ÉVIERS ("LE PRODUIT")

Julien inc. garantit à vie, contre tout vice de matériel et de fabrication, les composantes [fixes] en acier inoxydable du Produit et, pour une durée d'un an à compter de la date d'achat, les autres composantes [mobiles] fabriquées par Julien inc. et les accessoires offerts en option. Cette garantie limitée ne bénéficie qu'au propriétaire-utilisateur initial et n'est pas cessible à tout acquéreur subséquent. En cas d'une réclamation en vertu de la présente garantie, une preuve d'achat original sera requise – veuillez conserver votre facture originale.

La présente garantie se limite aux défauts et dommages au Produit et à ses composantes résultant d'un usage résidentiel normal **mais ne couvre pas ceux causés par:**

- a) la corrosion [chimique ou naturelle];
- b) les rayures, les éraflures ou les égratignures;
- c) une mauvaise utilisation, un mauvais usage ou un usage abusif;
- d) les bosses ou encavures;
- e) les déformations résultant de l'impact d'un objet;
- f) l'usure normale;
- g) l'installation, l'entretien ou le nettoyage non conforme aux instructions écrites fournies par Julien inc.;

**ou ceux résultant :**

- h) d'une utilisation commerciale;
- i) de facteurs environnementaux;
- j) des coûts de transport et manutention pour le retour du Produit ou de ses composantes pour réparation ou remplacement en application de la présente garantie limitée;

- k) des coûts de main-d'oeuvre ou de tous autres coûts engendrés par l'enlèvement, la réparation, le emplacement, les ajustements ou l'installation du Produit ou de ses composantes en application de la présente garantie limitée;
- l) des dommages indirects ou incidents.

Julien inc., à sa seule discrétion, pourra réparer, remplacer ou effectuer les ajustements requis pour remettre le Produit ou ses composantes en bon état. La responsabilité de Julien inc. ne devra jamais excéder le coût d'achat du Produit. Julien inc. se réserve le droit d'inspecter l'installation préalablement au remplacement ou à la réparation du Produit ou de ses composantes.

Cette garantie limitée deviendra nulle et non avenue si le Produit ou ses composantes ont été réparés, altérés ou modifiés autrement que par Julien inc. ou sous sa supervision.




Cette garantie limitée remplace toute autre garantie, expresse ou implicite, incluant les garanties implicites de valeur marchande ou d'adaptabilité à une utilisation spécifique. Les lois régissant les garanties peuvent varier d'une province ou d'un état à un autre. La présente garantie ne se veut pas contraire à l'ordre public ni ne doit être interprétée comme telle.

Si vous croyez avoir une réclamation visée par cette garantie, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Julien.

# Pour un entretien optimal

L'acier inoxydable est un alliage non corrosif à base de fer, contenant du chrome, du nickel et d'autres éléments. Cependant, dans certaines conditions, l'acier inoxydable peut se tacher, ternir ou décolorer à la suite de dépôts et, conséquemment, ne peut être considéré

comme complètement sans entretien. Afin d'optimiser sa résistance à la corrosion, ainsi que son esthétique, la surface de l'acier inoxydable doit être constamment propre. Pour faciliter l'entretien de votre produit Julien, nous vous invitons à suivre les conseils suivants.

Description du problème	Méthode suggérée	Commentaires
Nettoyage régulier.	Chiffon imbibé de vinaigre blanc ou de cidre, et frotter. Savon, détergent ou solution d'ammoniaque dilué (1%) dans de l'eau claire et tiède. Appliquer avec une éponge, un chiffon doux ou une brosse à poils doux. Rincer à l'eau claire et assécher.	Résultat satisfaisant sur pratiquement toutes les surfaces.
		
Empreintes de doigts.	Détergent et eau tiède, nettoyant à vitre ou pâte à base de soda (carbonate de sodium) et eau.	Il est préférable d'utiliser les polis en aérosol disponibles sur le marché afin de minimiser les nouvelles empreintes de doigts.
Taches d'huile ou de graisse.	Savon ou détergent et eau ou un mélange de détergent et d'eau additionné d'un solvant.	Nous recommandons de contacter le vendeur de solvants pour vérifier si le produit peut être utilisé sur de l'acier inoxydable.
Taches rebelles, décoloration légère, marques d'eau. Taches légères de rouille.	Crème et poli doux et non abrasif. Appliquer avec un chiffon doux ou une éponge, rincer tous les résidus à l'eau claire et assécher.	Éviter les pâtes de nettoyage contenant des abrasifs. Ne pas utiliser de mélange contenant du chlore.
Nourriture brûlée ou dépôts de carbone.	Décoller les dépôts avec une brosse en nylon et une poudre à récurer fine si nécessaire. Répéter l'opération si nécessaire et terminer par un nettoyage ordinaire.	Une poudre à récurer contenant des abrasifs peut égratigner les surfaces polies.
		
Taches de thé et de café.	Thé : utiliser un mélange de soda et d'eau chaude, par exemple carbonate de sodium. Café : utiliser un mélange de bicarbonate de soude et d'eau chaude.	Ces mélanges peuvent être appliqués à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge. Rincer à l'eau claire. Résultat satisfaisant sur pratiquement toutes les surfaces.
Taches dues à la chaleur ou forte décoloration.	Club Soda : frotter avec un chiffon humide. Crème ou poli non abrasif, par exemple poli pour chrome (automobile). Tampon à récurer en nylon de type «Scotchbrite».	Les crèmes conviennent à la plupart des finis, mais certaines sont spécialement destinées au fini miroir. Quelques petites rayures peuvent apparaître. Toujours frotter dans le sens du grain.
Surfaces négligées, accumulation de saleté.	Pâte abrasive fine telle que celle utilisée dans le domaine de la carrosserie automobile. Rincer pour éliminer toute trace de pâte et assécher.	Peut faire briller des finis ternes. Pour éviter une variation dans l'aspect général, il se peut que la surface entière doive être traitée.
Peinture, graffiti.	En priorité : alcali ou décapant à peinture dépendamment du type de peinture. Utiliser une brosse douce en nylon sur les surfaces à motif.	Appliquer selon les instructions du fabricant.

Note : Les produits mentionnés dans ce tableau sont reconnus comme convenant à l'acier inoxydable. Cependant, aucune garantie n'est donnée par le fabricant quant au résultat. Il est entendu que d'autres compagnies peuvent mettre sur le marché des produits d'égalé ou de meilleure qualité.

Sources : British Stainless Steel Association ([www.bssa.org](http://www.bssa.org))

Specialty Steel Industry of North America ([www.ssina.com](http://www.ssina.com))

## ACCESSOIRES

### Distinction et fonctionnalité

Design intelligent, esthétique unique, des matériaux des plus recherchés, un souci pour le détail, de vraies pièces d'artisan : les accessoires Julien procurent un plaisir quotidien.

### Grilles de fond

Pour préserver le fini et le lustre de votre évier, procurez-vous une grille de fond. Elles sont faites d'acier inoxydable électro poli et les pattes sont en caoutchouc pour plus de stabilité. Elles sont idéales :

- Pour rincer, égoutter.
- Pour protéger la surface de votre évier des égratignures.

### Égouttoirs

Design innovateur et fonctionnel, nos égouttoirs vous aideront à la préparation des aliments et rendront le nettoyage facile, rapide et agréable.

- Idéal pour rincer, égoutter, dégeler, filtrer, jeter.
- Facile à manier.
- Forme unique ; ouvertures permettant un égouttement optimal.

### Planches à découper

Élégantes et fonctionnelles, nos planches à découper combinent efficacité et durabilité, jour après jour.

- 100% érable.
- Pour découper ou préparer les aliments.

*Pour plus d'informations sur nos accessoires, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle au 1.866.901.5624 ou visiter notre site web : [www.julien.ca](http://www.julien.ca)*

ENGLISH VERSION

***Congratulations on your new Julien® Sink!***

At Julien, distinction exudes originality while preserving the qualities of timeless appeal and refinement. Distinction is in the unique way Julien products are made, beautifully handcrafted with perfect corners, welded and polished by hand. Our products are created to add to the distinction of your home and to exceed your expectations.

***Experience Julien® !***

For more than 60 years, Julien has been perfecting the art of stainless steel for professional kitchens in some of the world's finest hotels and restaurants. This art is now offered to the residential market through a complete line of kitchen and bathroom products. To learn more about Julien products, please call 1.866.901.5624 or visit us at [www.julien.ca](http://www.julien.ca)

Thank you for choosing Julien®, we are confident that you will enjoy your sink for years to come!

Sincerely,  
Lloyd Leblanc  
Vice President  
Residential Division

# INSTALLATION GUIDE

## HARDWARE

This high-end sink unit from Julien includes several important parts required for installation. Before starting, please follow these instructions:

**ATTENTION :** Julien recommends that all installations be performed by trained and experienced professional installers.

- Do check local plumbing codes for approved plumbing procedures and accessories.
- Inspect the sink unit.
- If you are concerned about a specific area of the sink unit, remove the protective covering from that area to verify its condition.
- After inspection, put the protective covering back on the sink.
- Return vessel to its box until you are ready to install it.

## ITEMS YOU WILL NEED

- Undermount template: paper version provided with the sink or dxf available on Julien's web site at [www.julien.ca](http://www.julien.ca)
- Tape measure
- Electric drill
- Safety glasses
- Pencil
- Brackets for undermount instalations (included with sink)
- Masking tape
- Sealant
- Hole saw

About Julien's DXF Cutout Templates Files: **BEFORE USING DXF FILES, PLEASE READ THIS INFORMATION CAREFULLY.**

- On Julien's Website, you will find Cutout Template Files (DXF Files) for our Undermount Premium 16 gauge stainless steel sink units.
- These DXF files can only be opened and processed with a C.A.D. (Computer Assisted Drawing) based software program, ultimately utilized with CNC routing machinery.
- Only a professional sink installer or fabricator should process these DXF files for sink cutout.
- Julien recommends that its Undermount sink units be installed under a solid surface countertop only (granite or solid surface or wood surface): not recommended for laminate work surfaces.
- The specification of the fixing part will change according to the work surface material: granite, marble, stone or butcher-block countertop. Please contact your countertop fabricator for specific details.

**FOR BEST RESULTS, JULIEN STRONGLY RECOMMENDS THAT ALL UNDERMOUNT SINKS AND ROUTERING OF SOLID SURFACE MATERIAL BE INSTALLED AND PERFORMED BY PROFESSIONAL.**

## INSTALLATION

### UNDERMOUNT SINKS



These instructions are for installing Julien Undermount Stainless Steel sinks. Undermount sinks are mounted from below the countertop.

Julien Undermount Sinks can be installed in three different ways:

- **REVEAL:** countertop edge sits approximately  $\frac{1}{8}$ " back (away) from the edge of the sink.
- **ZERO REVEAL:** countertop meets the edge of the sink.
- **OVERHANG:** countertop extends over the edge of the sink on approximately  $\frac{1}{8}$ ".

#### Steps to follow:

1. Make sure that the inside cabinet width measurement is a minimum of the overall sink width dimension +  $2\frac{1}{2}$ ".
2. Use the template to cut out an opening with rounded out corners. It is important to remember to maintain a minimum of  $3\frac{1}{2}$ " behind the sink, in order to install most faucet models.
3. Turn the counter upside down. Install a thin coat of silicone sealant all along the counter opening.
4. Place the sink centered in the opening, over the silicone, while still humid. Wipe the excess silicone on the visible part of the sink.
5. Install the brackets on the counter, as shown in the diagram. If your counter is made out of marble, corian or granite, you will have to drill holes prior to screwing directly in to the material. Consult your counter specialist for the appropriate installation method.




## INSTALLATION

### FARMHOUSE AND WORKTOP SINKS

#### Steps to follow:

1. Make sure that the opening for the sink unit is exactly the size of the sink width +  $\frac{1}{16}$ " by  $2\frac{1}{4}$ ". This opening must have perfectly square angles.
2. Install two (2) 20" wood slats,  $1\frac{3}{4}$ " below the top of the counter, with screws. (Materials not included.)
3. Place the sink unit in the opening and adjust so that it's  $\frac{1}{4}$ " above the counter.
4. Put the six (6) screws in their indicated places.
5. Seal the horizontal joints with silicone.
6. Push and affix the counter against the sink unit. Wipe away excess silicone.




## INSTALLATION

### DROP-IN & VESSELS LAVATORIES

**Note :** *If a wall-mounted faucet is used, allow sufficient spout overhang into vessel.*

#### Steps to follow:

1. Cut out center of the template.
2. Position the template on the countertop.
3. Use a pencil to trace the template on to the countertop.
4. Cut out the center opening by carefully following the pencil line traced from the template
5. Apply a continuous bead of silicone around the countertop cut-out hole and outer perimeter line.
6. Carefully set the vessel into place.
7. Place Julien clips in appropriate spots.
8. Using a screwdriver, securely tighten screws, do not overtighten.
9. Carefully wipe away excess silicone.




## INSTALLATION

### FLUSHMOUNT LAVATORIES

**Only use lavatories specified as flushmount for this type of installation.**

#### Steps to follow:

1. Using scissor, cut out the center of the template following the perimeter line.
2. Position the template on the countertop.
3. Use a pencil to trace the template on to the countertop.
4. Cut out the center opening by carefully following the pencil line traced from the template.
5. Apply a continuous bead of silicone around the countertop cut-out hole and outer perimeter line.
6. Carefully set the lavatory into place.
7. Carefully wipe away excess silicone.



## INSTALLATION

### CONSOLES

#### Components required

- 1½" long #8 screw = 8
- 1¼" long #8 screw = 6
- Lavatory grid drain
- Leg sub-assembly module
- Lavatory-countertop sub-assembly module


#### Steps to follow:

##### Installing the legs to the lavatory-counter top sub-assembly module (2 people required):

1. Set the lavatory-countertop sub-assembly module face down on the floor.
2. Install the legs under the lavatory-countertop sub-assembly module using the 1¼" long #8 screws. An electric screwdriver may be used. However, as a precautionary measure, use a regular screw driver to tighten the screws towards the end.

##### Installing the lavatory-countertop sub-assembly module to the wall (2 people required):

1. Pull the levelling feet half way out of the console legs.
2. Keep the console on its 2 legs while pulling it closer to the wall.
3. Ensure that the console is perfectly horizontal using a level.
4. Mount the console to the wall using the 1½" long #8 screws. To ensure the console is solidly mounted to the wall, screws must be inserted into wall studs. A minimum of 4 screws is necessary.



## INSTALLATION

### LAUNDRY SINKS

#### Components:

- Sink sub-assembly
- Shelf & Legs sub-assembly
- Fixation bracket = 2
- Washer = 8
- Locknut = 8
- Screw = 6

#### Steps to follow:

##### Installing the fixation brackets


1. First bracket must be installed at  $4\frac{1}{8}$ " from the floor.
2. Second bracket must be installed at  $36\frac{1}{2}$ " from the floor.
3. Fix the brackets in place with 3 screws each. You must reach a solid surface with the screws as drywall will not be strong enough to support this laundry sink.

##### Installing the shelf and legs sub-assembly

- Put the shelf against the wall and slide it down. The rear flange of the shelf will go between the wall and the fixation bracket.
- Ensure that shelf is level by adjusting the feet of the legs.

##### Installing the sink sub-assembly




- Put the sink against the wall and slide it down. The rear flange of the backsplash will go between the wall and the fixation bracket.
- At the same time, align the 8 studs (under the sink) into the holes at the top of the legs.
- Insert the washers and the locknuts to each studs, and firmly tighten.



# For Suitable Maintenance

Stainless steel is a non-corrosive, iron-based metal that is mixed with nickel. However, depending on the conditions, stainless steel may stain, tarnish and discolour due to surface deposits, and, therefore, cannot be assumed to be completely maintenance-free. To achieve maximum corrosion resistance and aesthetic appeal, the surface of the stainless steel must be kept clean.

Provided the stainless steel grade and surface finish have been carefully selected, and cleaning done on a regular basis, stainless steel will provide good performance and long service life. To facilitate the maintenance of your Julien product, we encourage you to follow the following advice.

Requirements	Suggested method	Comments
Regular cleaning of light soiling  	Undiluted white or cider vinegar: moisten cloth and wipe surface clean. Soap, detergent or dilute (1%) ammonia solution in warm, clean water. Apply with a clean sponge, soft cloth or soft fiber brush; then rinse with clean water and dry.	Satisfactory on most surfaces.  
Fingerprints	Detergent and warm water; glass cleaner or soda ash paste (sodium carbonate) and water.	Proprietary spray-applied polishes available to clean and minimize new marks.
Oil and grease marks	Soap or detergent and water may be used or a combination of detergent and water plus a solvent.	It is recommended to contact solvent suppliers for specific information for stainless steel applications.
Stubborn spots, stains and light discolouration. Water marks. Light rust staining.	Mild, non-abrasive creams and polishes. Apply with soft cloth or sponge and rinse off any residue with clean water and dry.	Do not use chloride solutions.
Burnt food or carbon deposits  	Remove deposits with a nylon brush and fine scouring powder if necessary. Repeat if necessary and finish with regular cleaning.	Abrasive scouring powder can leave scratch marks on polished surfaces.
Tannin (tea) stains and coffee deposits	Tannin stains: use hot solution of washing soda, i.e. sodium carbonate. Coffee deposits: use a hot solution of baking soda (sodium bicarbonate).	These solutions can be applied with a soft cloth or sponge. Rinse with clean water. Satisfactory on most surfaces.
Heat stains or heavy discolouration.	Use Club Soda: rub with a oistened cloth. Non-abrasive cream or polish, e.g. auto chrome metal polish. Nylon-type pad, e.g. «Scotchbrite».	Creams are suitable for most finishes, but only certain special ones can be used for bright polished surfaces. Some slight scratching may occur.
Badly neglected surfaces with accumulated grime deposits	A fine, abrasive paste, as used for car body refinishing. Then rinse clean to remove all paste material and dry.	May brighten dull finishes. To avoid a patchy appearance, the whole surface may need to be treated.
Paint, graffiti	Proprietary alkaline or solvent paint strippers, depending upon paint type. Use soft nylon or bristle brush on patterned surfaces.	Apply as directed by manufacturer.

**Note:** the products referred to in this information sheet are understood to be suitable for stainless steel. However, no endorsement of the products or their manufacturers is implied, and it is acknowledged that other manufacturing companies may provide products of equal or better quality.

**Sources:** British Stainless Steel Association ([www.bssa.org](http://www.bssa.org))  
Specialty Steel Industry of North America ([www.ssina.com](http://www.ssina.com))

# LIMITED WARRANTY

## FOR SINKS, SINK-UNITS AND SINK-MODULES

### ("THE PRODUCT")

Julien inc. warrants for their lifetime the [fix] stainless steel components of the Product and, for a one-year period following the purchase date, the other [mobile] parts, options and accessories, against defects of material and workmanship. This limited warranty extends only to the original owner/end user and is not transferable to any subsequent purchaser.

In the event of a limited warranty claim, original proof of purchase will be required – save original sales receipt.

This warranty is limited to defects or damages resulting from a normal residential use and **does not cover those caused by:**

- a) surface corrosion [chemical or natural];
- b) scuffs or scratches;
- c) misuse, abnormal or abusive use;
- d) dents;
- e) deformation caused by the impact of any object;
- f) normal wear and tear;
- g) installation, maintenance and cleaning not in accordance with the written instructions provided by Julien inc.;

**or those resulting from:**

- h) commercial use;
- i) environmental factors;
- j) postage or shipping and handling costs for returning the Product or components for repairs or replacement under this limited warranty;

- k) labor, workmanship or other costs incurred in connection with the Product or components removal, repairs, replacement, adjustment or installation under this limited warranty;
- l) incidental or consequential damages.

Julien inc., at its sole option, may repair; replace or make appropriate adjustments to the Product or components necessary to restore the Product or its components to good working condition. In no event shall Julien inc.'s liability exceed the price paid for the Product. Julien inc. reserves the right to inspect the installation prior to the replacement of the Product or its component parts.

This limited warranty is null and void if the Product or components have been repaired, altered or modified other than by Julien inc. or under its supervision.

This limited warranty replaces any and all other warranty, express or implied, including implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Laws governing product warranties may vary from state or province to another. This warranty is not intended to contravene to the public order and shall not be so interpreted.

If you believe you have a warranty claim, please contact the customer service of Julien inc.

# Accessories

## Distinctive functionality

Intelligent design, unique aesthetics, the finest materials and handcrafted attention to detail make multitasking with Julien accessories a daily delight.

## Bottom Grids

Keep the finish and lustre of the stainless steel surface looking beautiful and performing perfectly.

- To rinse, drain.
- Protects the sink surface from scratching.
- Stainless steel electro polished.
- Rubber-tipped footings for stability.

## Colanders

Innovative design and functional refinements give our colanders a genius for making food preparation and cleanup fast, easy and pleasant.

- Rinse, drain, defrost, strain, waste bin.
- Easy to manipulate.
- Unique shape and size of openings to optimize drainage.

## Cutting boards

Naturally elegant and functional, our customized cutting boards are designed for efficiency, beauty and durability, day after day.

- 100% Hard rock maple.
- To cut or prepare food.

For further information please contact Customer Service at 1.866.901.5624 or visit : [www.julien.ca](http://www.julien.ca)

	Cuve(s) Bowl(s)	Hors-tout Overall	LIMMA MICW
0100	36" x 18" x 10"	42" x 26¼" x 10"	42"
0110	30" x 18" x 10"	36" x 26¼" x 10"	36"
0160	24" x 18" x 8¼"	30" x 27½" x 10"	30"
0210	24" x 18" x 10"	30" x 28¾" x 10"	30"
0400	24" x 16" x 10"	30" x 26" x 15"	30"
0450	24" x 16" x 10"	30" x 26" x 15"	30"
0710	24" x 17" x 10"	30" x 26¼" x 10"	30"
3005	24" x 16" x 10"	25½" x 17½" x 10"	28"
3010	30" x 16" x 10"	31½" x 17½" x 10"	34"
3015	33" x 16" x 10"	34½" x 17½" x 10"	37"
3020	36" x 16" x 10"	37½" x 17½" x 10"	40"
3035	30" x 18" x 8"	31½" x 19½" x 8"	34"
3050	24" x 18" x 10"	30½" x 19½" x 10"	33"
3235	30" x 17" x 10"	31½" x 18½" x 10"	34"
3240	30" x 16" x 8"	31½" x 17½" x 8"	34"

	Cuve(s) Bowl(s)	Hors-tout Overall	LIMMA MICW
3260	16" x 18" x 10"	17½" x 19½" x 10"	20"
3265	16" x 16" x 8"	17½" x 17½" x 8"	20"
3270	20" x 18" x 10"	21½" x 19½" x 10"	24"
3275	20" x 16" x 8"	21½" x 17½" x 8"	24"
3280	24" x 18" x 10"	25½" x 19½" x 10"	28"
3290	30" x 18" x 10"	31½" x 19½" x 10"	34"
3300	36" x 18" x 10"	37½" x 19½" x 10"	40"
3320	11" x 11" x 7"	12½" x 12½" x 7"	15"
3365	20" x 18" x 10" 16" x 16" x 8"	38½" x 19½" x 10"	41"
3370	20" x 18" x 10" 16" x 16" x 8"	38½" x 18½" x 10"	41"
3375	16" x 18" x 10" 16" x 18" x 10"	34½" x 19½" x 10"	37"
3390	33" x 18" x 10"	34½" x 19½" x 10"	37"
3480	30" x 18" x 10"	31½" x 19½" x 10"	34"
3485	30" x 18" x 10"	31½" x 19½" x 10"	34"
3500	20" x 18" x 10"	21½" x 19½" x 10"	24"

LIMMA = Largeur intérieur minimum du module d'armoire. Toujours mesurer l'intérieur du module d'armoire pour assurer un espace suffisant.

MICW = Minimum inside cabinet width. Always measure inside cabinet width to ensure proper fit.

	Cuve(s) Bowl(s)	Hors-tout Overall	LIMMA MICW
3505	20" x 18" x 8"	21½" x 19½" x 8"	24"
3510	20" x 18" x 10" 8" x 15" x 6"	30½" x 19½" x 10"	33"
3515	8" x 15" x 6" 20" x 18" x 10"	30½" x 19½" x 10"	33"
3520	20" x 18" x 10" 14" x 15" x 7"	36½" x 19½" x 10"	39"
3525	14" x 15" x 7" 20" x 18" x 10"	36½" x 19½" x 10"	39"
3530	18" x 18" x 10" 11" x 15" x 7"	31½" x 19½" x 10"	34"
3535	11" x 15" x 17" 18" x 18" x 10"	31½" x 19½" x 10"	34"
3600	13" x 16" x 8"	14½" x 17½" x 8"	17"
3605	20" x 16" x 8"	21½" x 17½" x 8"	24"
3610	24" x 16" x 8"	25½" x 17½" x 8"	28"
3615	30" x 16" x 8"	31½" x 17½" x 8"	34"
3650	18" x 16" x 8" 9" x 16" x 6"	29½" x 17½" x 8"	32"
3655	18" x 16" x 8" 14" x 16" x 8"	34½" x 17½" x 8"	37"
3660	16" x 16" x 8" 16" x 16" x 8"	34½" x 17½" x 8"	37"
3665	15" x 16" x 8" 13" x 14" x 6"	30½" x 17½" x 8"	33"

	Cuve(s) Bowl(s)	Hors-tout Overall	LIMMA MICW
3675	20" x 16" x 10"	21½" x 17½" x 10"	24"
3680	24" x 16" x 10"	25½" x 17½" x 10"	28"
3685	30" x 16" x 10"	31½" x 17½" x 10"	34"
3690	33" x 16" x 10"	34½" x 17½" x 10"	37"
3695	36" x 16" x 10"	37½" x 17½" x 10"	40"
3705	20" x 17" x 10"	21½" x 18½" x 10"	24"
3710	24" x 17" x 10"	25½" x 18½" x 10"	28"
3715	30" x 17" x 10"	31½" x 18½" x 10"	34"
3750	18" x 17" x 10" 9" x 17" x 8"	29½" x 18½" x 10"	32"
3755	18" x 17" x 10" 14" x 17" x 10"	34½" x 18½" x 10"	37"
3760	16" x 17" x 10" 16" x 17" x 10"	34½" x 18½" x 10"	37"
3765	15" x 17" x 10" 13" x 15" x 8"	30½" x 18½" x 10"	33"
3770	33" x 17" x 10"	34½" x 18½" x 10"	37"
3785	30" x 17" x 8"	31½" x 18½" x 8"	34"
3805	12" x 12" x 6"	13½" x 13½" x 6"	16"

LIMMA = Largeur intérieure minimum du module d'armoire. Toujours mesurer l'intérieur du module d'armoire pour assurer un espace suffisant.

MICW = Minimum inside cabinet width. Always measure inside cabinet width to ensure proper fit.

	Cuve(s) Bowl(s)	Hors-tout Overall	LIMMA MICW
3810	14" x 14" x 7"	15½" x 15½" x 7"	18"
3830	30" x 18" x 10"	31½" x 19½" x 10"	34"
3835	30" x 18" x 10"	31½" x 19½" x 10"	34"
3840	30" x 18" x 10"	31½" x 19½" x 10"	34"
3850	20" x 16" x 12½"	21½" x 17½" x 12½"	24"
3855	24" x 16" x 12½"	25½" x 17½" x 12½"	28"
3860	30" x 16" x 12½"	31½" x 17½" x 12½"	34"
3865	25" x 24" x 12½"	34" x 33" x 38½"	34"
3900	13" x 16" x 8"	14½" x 17½" x 8"	17"
3902	19" x 18" x 9"	20½" x 19½" x 9"	23"
3904	30" x 18" x 9"	31½" x 19½" x 9"	34"
3905	20" x 16" x 8"	21½" x 17½" x 8"	24"
3908	30" x 16" x 10"	31½" x 17½" x 10"	34"
3910	24" x 16" x 8"	25½" x 17½" x 8"	28"
3915	30" x 16" x 8"	31½" x 17½" x 8"	34"

	Cuve(s) Bowl(s)	Hors-tout Overall	LIMMA MICW
3920	24" x 17" x 10"	25½" x 18½" x 10"	28"
3925	30" x 17" x 10"	31½" x 18½" x 10"	34"
3930	16" x 18" x 10"	17½" x 19½" x 10"	20"
3935	30" x 18" x 10"	31½" x 19½" x 10"	34"
3940	30" x 18" x 10"	31½" x 19½" x 10"	34"
3945	30" x 18" x 10"	31½" x 19½" x 10"	34"
3950	18" x 17" x 10" 9" x 17" x 8"	29½" x 18½" x 10"	32"
3955	18" x 16" x 8" 14" x 16" x 8"	34½" x 17½" x 8"	37"
3960	18" x 17" x 10" 14" x 17" x 10"	34½" x 18½" x 10"	37"
3965	16" x 17" x 10" 16" x 17" x 10"	34½" x 18½" x 10"	37"
3970	15" x 17" x 10" 13" x 15" x 8"	30½" x 18½" x 10"	33"
3975	13" x 18" x 8"	14½" x 19½" x 8"	17"
3980	16" x 18" x 8"	17½" x 19½" x 8"	20"
3985	30" x 18" x 8"	31½" x 19½" x 8"	34"
3990	19" x 18" x 12"	20½" x 19½" x 12"	23"

LIMMA = Largeur intérieure minimum du module d'armoire. Toujours mesurer l'intérieur du module d'armoire pour assurer un espace suffisant.

MICW = Minimum inside cabinet width. Always measure inside cabinet width to ensure proper fit.

	Cuve(s) Bowl(s)	Hors-tout Overall	LIMMA MICW		Cuve(s) Bowl(s)	Hors-tout Overall	LIMMA MICW
3995	30" x 18" x 12"	31½" x 19½" x 12"	34"	502370	23¾" x 12" x 3"	35⅝" x 23⅝" x 35⅝"	
501000	18" x 14" x 6"	20" x 16" x 6"	23"	502375	23¾" x 12" x 3"	35⅝" x 23⅝" x 35⅝"	
501015	18" x 14" x 6"	20" x 16" x 6"	23"	502380	18" x 14" x 6"	23" x 20½" x 34½"	
501020	18" x 14" x 6"	20" x 16" x 6"	23"	502385	18" x 14" x 6"	23" x 20½" x 34½"	
501100	18" x 14" x 6"	23" x 20½" x 6"	23"	502390	18" x 14" x 6"	23" x 20½" x 34½"	
501120	18" x 14" x 6"	23" x 20½" x 6"	23"	502395	23¾" x 12" x 3"	35⅝" x 23⅝" x 35⅝"	
501200	18" x 14" x 6"	23" x 20½" x 6"	23"	502400	23¾" x 12" x 3"	35⅝" x 23⅝" x 35⅝"	
501205	18" x 14" x 6"	23" x 20½" x 6"	23"	502405	23¾" x 12" x 3"	35⅝" x 23⅝" x 35⅝"	
501220	18" x 14" x 6"	23" x 20½" x 6"	23"	502410	23¾" x 12" x 3"	35⅝" x 23⅝" x 35⅝"	
502340	23¾" x 12" x 3"	35⅝" x 23⅝" x 35⅝"		502415	23¾" x 12" x 3"	35⅝" x 23⅝" x 35⅝"	
502345	23¾" x 12" x 3"	35⅝" x 23⅝" x 35⅝"		502420	23¾" x 12" x 3"	35⅝" x 23⅝" x 35⅝"	
502350	23¾" x 12" x 3"	35⅝" x 23⅝" x 35⅝"		502425	23¾" x 12" x 3"	35⅝" x 23⅝" x 35⅝"	
502355	23¾" x 12" x 3"	35⅝" x 23⅝" x 35⅝"		502430	23¾" x 12" x 3"	35⅝" x 23⅝" x 35⅝"	
502360	23¾" x 12" x 3"	35⅝" x 23⅝" x 35⅝"		502440	23¾" x 12" x 3"	35⅝" x 23⅝" x 35⅝"	
502365	23¾" x 12" x 3"	35⅝" x 23⅝" x 35⅝"		502445	23¾" x 12" x 3"	35⅝" x 23⅝" x 35⅝"	

LIMMA = Largeur intérieur minimum du module d'armoire. Toujours mesurer l'intérieur du module d'armoire pour assurer un espace suffisant.

MICW = Minimum inside cabinet width. Always measure inside cabinet width to ensure proper fit.



Julien Inc.  
935, rue Lachance  
Québec, Canada  
G1P 2H3

T 866.901.5624 • 418.687.3630  
F 866.397.9090 • 418.687.9129

[customerservice@julien.ca](mailto:customerservice@julien.ca)  
[www.julien.ca](http://www.julien.ca)